

Blinkleuchten, Positionsleuchten, Begrenzungs- und Parkleuchten

31.03-3 Blinkleuchte gelb, Gehäuse verchromt mit Gummiunterlage
Maße 90x55x50, Schraubenabstand 40 mm
31.03-4 wie 31.03.3 jedoch gehäuse schwarz



31.06-1 Blinkleuchte gelb mit PVC-Unterlage und Chromring rund
Ø 72 mm Lochabstand 45 mm

31.06-6 wie 31.06-1 jedoch als Brems oder Schlußleuchte rot

31.06-7 wie 31.06-7 jedoch als Positionsleuchte weiß



31.07-1 Blinkleuchte gelb mit Unterlage und Chromring
rund Ø 64 mm, Lochabstand 33 mm E-geprüft

31.07-6 wie 31.07-1 jedoch als Brems oder Schlußleuchte rot

31.07-7 wie 31.07-1 jedoch als Positionsleuchte weiß



31.29-1 Blinkleuchte gelb mit Chromrand Ø 72 mm
E-geprüft



31.26-1 Blinkleuchte gelb Ø 64 mm, Lochabstand 33 mm
E-geprüft

31.26-6 wie 31.26-1 jedoch als Positionsleuchte weiß

31.-26-7 wie 31.26-1 jedoch als Rückleuchte rot



31.47-1 Blinkleuchte gelb mit Chromring Ø 64 mm

31.47-6 wie 31.47-1 jedoch als Positionsleuchte weiß


31.47-7 wie 31.47-1 jedoch als Positionsleuchte rot



31.48-1 Blinkleuchte gelb mit Edelstahlring Ø 65 mm
E-geprüft

31.48-6 wie 31.48-1 jedoch als Positionsleuchte weiß

31.48-7 wie 31.48-1 jedoch als Rückleuchte rot



31.50-4 Blinkleuchte gelb mit Chromring Ø 70 mm

31.50-5 wie 31.50-4 jedoch als Schlußleuchte rot

31.50-6 wie 31.50-4 jedoch als Positionsleuchte weiß



31.09-1 Blinkleuchte Ø 78mm gelb

31.09-6 Schlußleuchte glas rot

31.09-7 Postitionsleuchte glas weiß

31.09-8 Blink/Schlußleuchte glas rot/gelb

31.09-9 Blink/Postionsleuchte glas gelb/weiß



31.44-1 Blinkleuchte Ø 110 mm



31.04-1 Blinkleuchte gelb, mit Unterlage und Chromring
Schraubenabstand 60mm, Maße 93x55x45



31.05-1 Blinkleuchte gelb, mit Unterlage und Chromring
Schraubenabstand 60mm, Maße 94x54x60

